

FLIEHKRAFTANLAGEN

Alle Vorteile auf einen Blick

- ▶ Bis zu 15-fach höhere Leistung als Vibrationsanlagen
- ▶ Intelligente Ringspalttechnik (Micro Gap)
- ▶ Höchste Flexibilität durch individuelle Anlagenkonfiguration
- ▶ Kompaktes und bedienfreundliches Anlagendesign
- ▶ Optimierter Arbeitsbehälter für noch wirtschaftlichere Nutzung
- ▶ Bis zur vollautomatischen Bearbeitungslinie erweiterbar



Baureihe:	FKS 02.1 E	FKS 04.1 E	FKS 04.1 E/M*	FKS 06.1 E	FKS 15.1 E	FKS 35.1 E
Bruttovolumen (l)	14	40	40	60	120	260
Länge (mm)	962	1.129	1.126	1.399	1.600	2.225
Länge mit Siebmaschine (mm)	1.274	2.254	2.254	2.214	2.450	-
Breite (mm)	551	723	815	1.395	1.568	1.549
Höhe (mm)	940	950	1.060	1.210	1.142	1.294
Durchmesser Arbeitsbehälter (mm)	288	428	428	496	630	800
Abgabehöhe Siebmaschine (mm)	505	266	365	1.146	1.188	1.236
Antriebsleistung Drehteller (kW)	0,75	2,2	2,2	2,2	4,0	11,0
Siebmaschine	-	R 40 SM	R 40 SM	R 9/6 SM-E	R 12/7 SM-E	R 18/7 SM-E
Siebfläche L x B (mm)	-	995 x 540	955 x 540	955 x 540	1.205 x 674	1.785 x 685

Baureihe:	FKS 02.1 E/SM	FKS 04.1 E/SM	FKS 04.1 E/SA	FKS 06.1 E/SA	FKS 15.1 E/SA	FKS 35.1 E/SA	FKS 65.1 E/SA
Bruttovolumen (l)	14	40	40	60	120	260	260
Länge (mm)	1.095	1.265	1.023	1.295	1.527	2.413	2.765
Länge mit Siebmaschine (mm)	1.305	1.476	1.519	1.797	2.155	3.160	3.360
Breite (mm)	551	815	1.037	1.259	1.529	1.502	2.012
Höhe (mm)	945	1.065	1.004	1.064	1.175	1.105	1.359
Durchmesser Arbeitsbehälter (mm)	288	429	420	496	630	798	1.037
Abgabehöhe Siebmaschine (mm)	538	300	769	807	876	1.035	1.359
Antriebsleistung Drehteller (kW)	0,75	2,2	2,2	2,2	4	11	15
Siebfläche L x B (mm)	365 x 254	400 x 435	630 x 414	680 x 530	850 x 630	1.051,5 x 840	1.253 x 1.070

Baureihe:	FKS 06.1 E-A	FKS 15.1 E-A	FKS 35.1 E-A
Bruttovolumen (l)	60	120	260
Länge (mm)	2.007	2.342	3.213
Breite (mm)	1.601	1.864	1.770
Höhe (mm)	981	1.186	1.390
Durchmesser Arbeitsbehälter (mm)	495	630	800
Abgabehöhe Siebmaschine (mm)	821	937	1.091
Antriebsleistung Drehteller (kW)	2,2	4,0	11,0
Siebfläche L x B (mm)	945 x 566	1.158 x 730	1.540 x 935

Baureihe:	FKS 06.1 A2	FKS 15.1 A2	FKS 35.1 A2	FKS 55.1 A2	FKS 65.1 A2
Bruttovolumen (l)	60	120	260	350	550
Länge (mm)	2.230	2.620	3.250	4.000	4.085
Breite (mm)	2.020	2.260	2.710	3.115	3.015
Höhe (mm)	2.350	2.320	2.360	2.330	2.500
Maximalhöhe Schwenkelement (mm)	2.290	2.560	3.110	3.530	3.740
Durchmesser Arbeitsbehälter (mm)	500	640	800	920	1.000
Abgabehöhe Siebmaschine (mm)	900	880	980	1.070	1.035
Leistung (kW)	8,0	11,0	22,0	32,0	32,0
Antriebsleistung Drehteller (kW)	2,2	4,0 (5,5)	11,0 (15,0)	18,5	15,0 (18,5)

Baureihe:	FKS 06.2 A3-Tandem	FKS 15.2 A3-Tandem	FKS 35.2 A3-Tandem	FKS 55.2 A3-Tandem
Bruttovolumen (l)	2 x 60	2 x 120	2 x 260	2 x 350
Länge (mm)	2.230	2.920	3.290	4.030
Breite (mm)	3.110	3.560	4.270	5.030
Höhe (mm)	2.390	2.390	2.500	2.480
Maximalhöhe Schwenkelement (mm)	2.330	2.600	3.140	3.550
Durchmesser Arbeitsbehälter (mm)	500	640	800	920
Abgabehöhe Siebmaschine (mm)	900	900	950	1.060
Leistung (kW)	10,5	15,8 (18,5)	33,0 (40)	51
Antriebsleistung Drehteller (kW)	2,2	4,0 (5,5)	11,0 (15,0)	18,5